

## TECHNICKÝ LIST

SPECIÁLNÍ DVEŘE  
**DPO 30**  
FALCOVÉ DVOUKŘÍDLÉ**SOLODOOR**  
dveře a zárubně

DPO 30	DVEŘE POŽÁRNĚ ODOLNÉ	FALCOVÉ DVOUKŘÍDLÉ - GRENAMAT
--------	----------------------	-------------------------------

ČÍSLO CERTIFIKÁTU	216/C5/2018/0084	CZ
-------------------	------------------	----

VLASTNOSTI	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	NE
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	EI <sub>2</sub> 30/EW30
	NEPRŮZVUČNOST	NE
	KOUŘOTĚSNOST	<b>ANO</b> Pro obložkovou zárubeň ze strany bez závěsů. Pro ocelovou zárubeň oboustranně. S automatickým vysouvacím prahem.
	KLIMA	KLIMA I
	DVEŘNÍ KONSTRUKCE	DP3

ROZMĚRY	MAX. ROZMĚR DVOUKŘÍDLA	"165 / 197" - jmenovitý rozměr 1 700 / 1 985 mm - celkový rozměr
	MAX. ROZMĚR KŘÍDLA	"80 / 197" - jmenovitý rozměr
	TLOUŠŤKA DVEŘÍ	41 mm
	MOŽNOST ZVĚTŠIT TL. NAD 41 mm	ANO, do 25% hmotnosti křídla
	MOŽNOST ZKRÁTIT DVEŘE U ZÁKAZNÍKA	NE
	VELIKOST POLODRÁŽKY	15 / 25 mm
	ATYP ROZMĚRŮ	ANO - jen zmenšení proti výše uvedeným rozměrům (!!! POZOR společně s atypickým rozměrem zárubně). Min. rozměr dveří - šířka: 350 mm, výška: 1 500 mm. Při zmenšení musí zůstat zachován počet pantů a zámků.
	TVAR HRANY	Jen hranatá (oblá a zkosená nejsou povoleny)

MATERIÁL DVEŘÍ	RÁM: SMRKOVÝ
	VÝPLŇ: GRENAMAT C
	POVRCH: SOLO MATRIX, SOLO 3D, CPL, LAMINÁT 0,8 mm, FÓLIE, RAL

PANTY	TYP: 80/10 VD-H	3 ks / křídlo (Provedení: nikl, satén, zinek modrý, zinek žlutý)
-------	-----------------	--

ZÁBRANY PROTI VYSAZENÍ NA STRANĚ PANTŮ	NE
--	----

ZÁMEK	FAB 05140 PP	Počet: 1 ks Rozteč kliky a klíče: 90 mm Vzdálenost středu kliky od polodrážky: 50 mm
	LOB Z7A	Počet: 1 ks Rozteč kliky a klíče: 72 mm Vzdálenost středu kliky od polodrážky: 55 mm

DVEŘNÍ KOVÁNÍ	-
CYLINDRICKÁ VLOŽKA	Bezpečnostní FAB 2018
KUKÁTKO	NE
DVEŘNÍ ZAVÍRAČ	NE

ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZAKO YH-100
	OBLOŽKOVÁ s grenamatem

ZĚĎ	Tuhá normová konstrukce tloušťka min. 150 mm pro obložkovou zárubeň. Tuhá normová konstrukce tloušťka min. 250 mm pro ocelovou zárubeň.
-----	--

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

SOLODOOR a. s. - Nádražní 166, 342 01 Sušice | tel.: +420 376 503 723 | fax: +420 376 522 343 | www.solodoor.cz  
Společnost SOLODOOR a. s. si vyhrazuje právo změny informací. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

TK-DPO30\_2-1/1  
ver. 05/2019