

TECHNICKÝ LIST	MODELOVÁ ŘADA	<b>SOLODOOR</b> dveře a zárubně
	<b>SIMA</b>	

VLASTNOSTI	BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA	NE
	POŽÁRNÍ ODOLNOST	NE
	NEPRŮZVUČNOST	NE
	KOUŘOTĚSNOST	NE
	KLIMA II	NE
	KLIMA III	NE

ROZMĚRY	ROZMĚR KŘÍDLA - FALCOVÉ	"60", "70", "80", "90 / 197", "210" cm - jmenovitý 650, 750, 850, 950 x 1 985, 2 115 mm - celkový 620, 720, 820, 920 x 1 970, 2 100 mm - ve falci
	ROZMĚR KŘÍDLA - BEZFALCOVÉ	"60", "70", "80", "90 / 197", "210" cm - jmenovitý 623, 723, 823, 923 x 1 970, 2 100 mm
	ROZMĚR KŘÍDLA - POSUVNÉ DO POUZDRA	"60", "70", "80", "90", "110" / 197", "210" cm - jmenovitý 650, 750, 850, 950, 1 150 x 1 985, 2 115 mm
	ROZMĚR KŘÍDLA - POSUVNÉ NA GARNÝŽ	"60", "70", "80", "90 / 197", "210" cm - jmenovitý 690, 790, 890, 990 x 1 985, 2 115 mm
	DVOUKŘÍDLÉ =	2x 670, 770, 870, 970 x 1 985, 2 115 mm
	JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE	do šířky "90" (950 mm celková šířka křídla)
	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE	do šířky "185" (1 900 mm) nejmenší možná prosklená pevná část = 460 mm (výřez 200 mm)
	MINIMÁLNÍ ŠÍŘKA	460 mm celkový rozměr křídla SIMA 1, 2, 21, 22 560 mm celkový rozměr křídla SIMA 11,12
	MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	950 mm celkový rozměr křídla
	MINIMÁLNÍ VÝŠKA	1 900 mm celkový rozměr křídla
	MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2 115 mm celkový rozměr křídla SOLO MATRIX příčný dekor max. výška "210"
	Dveře pod výšku 1900 mm je nutné konzultovat s TPV (postforming min. 1 500 mm !!!)	
	VELIKOST FALCU	15/25 (kontra-falc 25/15)
	TLOUŠŤKA DVEŘÍ	40 mm
	STŘED STŘELKY	shora 895 mm ("210" - 1 025 mm) - odspodu 1 075 mm
PANT1 // PANT2 // PANT3	shora 195 // 775 // 775 mm ("210" - 195 // 840 // 840)	

MATERIÁL KONSTRUKCE	RÁM: SMRK
	VÝPLŇ: ODLEHČENÁ DTD + MDF
	POVRCH: SOLO 3D, SOLO MATRIX

KONSTRUKCE ZASKLENÍ	RÁMEČEK: Nakupovaný artikl – rámeček z obalené lišty na MDF profilu Rámeček je zároveň s plochou dveří!
	SKLO: 4 mm kompletní nabídka (včetně bezpečnostních skel 4 mm) - standard SATINATO
	SIMA 1, 2: zapuštěný rámeček 202 x 1 702 mm, horní odstup vždy 120 mm boční odstup 125 mm, SIMA 2 = kazetové provedení
	SIMA 11, 12: zapuštěný rámeček 352 x 352 mm, horní odstup vždy 120 mm mezi rámečky 100 mm, SIMA 12 = kazetové provedení
	Sima 21, 22: zapuštěný rámeček 152 x 502 mm, horní odstup vždy 120 mm boční odstup 125 mm, mezi rámečky 100 mm, SIMA 22 = kazetové provedení
	FIXACE: pinka 0,6 x 30mm, transparentní silikon

HRANY (PROVEDENÍ)	FALCOVÉ DVEŘE	Hranovací páska
	DVEŘE SE ŠIKMÝM FALCEM	Hranovací páska
	BEZFALCOVÉ DVEŘE	ABS páska
	POSUVNÉ DVEŘE	ABS páska (uvádět směr posuvu)
	KYVNÉ DVEŘE	NE
	OBLÁ	Postforming + softforming (max. výška "210") Nelze bílá fólie a bílá CPL
	OBLÝ BOK - VE STANDARDU	Postforming + hrana (max. výška "210")
AL HRANA	FALCOVÉ DVEŘE	NE
	BEZFALCOVÉ DVEŘE	NE

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").

PANTY FALCOVÉ	TYP: 80/10 M8x50	3 ks (povrchové úpravy dle katalogu)
---------------	------------------	--------------------------------------

PANTY BEZFALCOVÉ	TECTUS 3D	2 ks (výška nad "210" – 3 ks)
	ATAW	2 ks (výška nad "210" – 3 ks, povrchové úpravy dle katalogu)
	T5	2 ks (výška nad "210" – 3 ks)

ZÁMEK PRO FALCOVÉ DVEŘE	72/77 OZ, FAB, WC – KOVOVÁ STŘELKA A ZÁVORA	Rozteč 72 mm, backset 55 mm
ZÁMEK PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE	72/77 OZ, FAB, WC – KOVOVÁ STŘELKA A ZÁVORA	Rozteč 72 mm, backset 55 mm
	MAGNETICKÝ ZÁMEK OZ, FAB, WC (NELZE KOMBINOvat S PANTEM T5)	Rozteč 72 mm, backset 55 mm = FAB, WC Rozteč 75 mm, backset 55 mm = OZ
ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE	ZÁMEK PRO POSUVNÉ DVEŘE OZ, FAB, WC	backset 50 mm
Ostatní druhy zámků pouze po domluvě na TPV (panikové, elektromechanické, kartové zámky, ...)		

DVEŘNÍ KOVÁNÍ	ANO	Ize použít rozetové i štítkové kování
PANIKOVÉ KOVÁNÍ	NE	
KUKÁTKO	NE	
DVEŘNÍ ZAVÍRAČ	NE	

VĚTRACÍ MŘÍŽKA	PLASTOVÁ HORNÍ	NE	
	PLASTOVÁ SPODNÍ 500 x 90	ANO	
	HLINÍKOVÁ HORNÍ 400 x 80	NE	
	HLINÍKOVÁ SPODNÍ 400 x 80	ANO	
	PLASTOVÁ KULATÁ HORNÍ Ø 50	ANO	Nutné zadat počet: 3 ks, 4 ks, 5 ks párů
	PLASTOVÁ KULATÁ SPODNÍ Ø 50	ANO	Nutné zadat počet: 3 ks, 4 ks, 5 ks párů

ZÁRUBEŇ	OCELOVÁ DLE ČSN	ANO	
	OZ	ANO	
	OOZ, OOZS	ANO	
	POUZDRO	ANO	
	JAP AKTIVE 40/00	ANO	Skrytá zárubeň bezfalcová
	JAP AKTIVE 25/15	ANO	Skrytá zárubeň falcová
	GARNÝŽ	NA STĚNU	ANO
NA OBLOŽKOVOU ZÁRUBEŇ		ANO	Uzamykatelné dveře musí mít sloupek

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE	MOŽNOST ZKRÁTIT DVEŘE U ZÁKAZNÍKA (MAX. 20 mm) – POUZE PO KONZULTACI S TPV	ANO
	KABELOVÁ PRŮCHODKA	NE
	ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ (CVRČEK)	NE
	DIN PROVEDENÍ (DLE DOSTUPNÉ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE)	ANO
	DVOUBAREVNÉ PROVEDENÍ	NE
	KLAPAČKOVÁ LAŤ PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE (POUZE BEZFALCOVÉ PROVEDENÍ)	ANO
	SPODNÍ DRÁŽKA 8/14 BEZ AL, 10/17 S AL PROFILEM (POUZE NA POSUVNÉ DVEŘE)	ANO
	POUZDRA JAP (STANDARD, KOMFORT, UNIBOX, PARALLEL, AKTIVE, EMOTIVE)	ANO
	POUZDRA ECLISSE (JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ, ZÁKRYT, TELESKOP, SYNTESIS)	ANO
	POUZDRA ALVELIS (KLASIK)	ANO
	POUZDRA SCRIGNO (JEDNOKŘÍDLÉ, DVOUKŘÍDLÉ)	ANO
	ESSENTIAL = BEZOBLOŽKOVÉ NA DVEŘE 1 965 mm (HORNÍ FRÉZOVÁNÍ 20 x 21mm)	ANO
	ATYPICKÝ VÝŘEZ	NE

Rozměry uvedeny v mm, jmenovité rozměry dveří a zárubní jsou uvedeny v cm a označeny " " (např. "80", "80/197").