

## **DPB2 - DVEŘE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDY 2 (norma RC2)**

Požárně bezpečnostní dveře Solodoor DPB 2 jsou dle ČSN P EN 1627:2000 ve shodě s požadavky kladenými na bezpečnostní třídu 2, zkoušky prováděl certifikační orgán č. 5025 Trezor Test s.r.o. Klecany.

Dveře jsou určeny pro otevírání směrem do chráněného prostoru, osazené do ocelové protipožární zárubně, která má již připravené otvory pro bezpečnostní prvky dveří, pasivní čepy na závěsové straně a výsuvné čepy na zámkové straně.

Pokud je nutné otvory zhotovit při montáži dveří, postupuje se dle obrázku 1.

Dveře se nasazují na závěsy, které jsou z výroby osazeny na ocelové zárubně pro dveře DPB 2, nebo jsou k zárubni přiloženy a před nasazením dveřního křídla se namontují do připravených otvorů. Před nasazením dveří na ocelovou zárubeň, zkontrolujte rovinnost a osovou souměrnost závěsů dveří a zárubně. V případě, že závěsy dveří a zárubně jsou v ose, dveře plynule a bez zvýšeného tlaku zavěste na spodní díl závěsu osazeného v zárubni (doporučujeme před nasazením dveří závěsy na zárubni očistit a ošetřit jemným mazacím tukem nebo vazelínou, stejné ošetření závěsů doporučujeme provádět minimálně 1 x ročně).

Dveře DPB 2 nelze zkracovat, zkrácením dojde ke změně parametrů dveří v rozporu s vystaveným certifikátem a ke ztrátě záruky na dveře. Dveře mají 5 bodový zámek TRILOGIA, který musí být osazen cylindrickou vložkou bezpečnostní třídy 2 a vyšší. Pokud je nutné při montáži vrchního kování vrtat do dveří otvory v místě zámku, je nutné před touto prací zámek ze dveří demontovat, jinak může dojít k zanesení zámku pilinami a poškození jeho funkce.

Na nefunkčnost zámku z tohoto důvodu není možné uplatňovat reklamaci. V případě, že dveřní křídlo nejde zavírat, nebo chod dveří není plynulý je nutné upravit otvory pro pasivní pantové čepy, aby chod dveří byl bez odporu. Stejným způsobem se upraví otvory pro čepy zámku anebo otvor pro stěelku a závoru zámku, dokud nejdu dveře plynule zamykat na dva západy,

Dveře prudce nezavírejte a dveře ovládejte pouze pomocí kliky nebo dalšího kování (madla, hrazdy atd.). Na dveře nezavěšujte žádná další břemena a nevkládejte žádné předměty mezi dveřní křídlo a zárubeň. Výrobek používejte vždy v souladu s jejich určením a v prostorech určených pro použití interiérových dveřních křídel (místnosti s relativní vlhkostí v rozmezí 30 až 50 %). Pro dlouhodobé užití je ideální teplota okolo 21 °C (± 5 °C). Rozdíl teplot mezi jednotlivými oddělenými prostory nesmí být větší než 5 °C. Při montáži světlých dekorů (obzvláště bílá) je v povinnosti montážníka dát větší důraz na očištění hran, povrchů a spojů pomocí čistících a krycích prostředků. Z důvodu rozdílné technologie výroby dveřních křídel může docházet k rozdílu v barevném podání a tónu dekoru dveří, zárubní, rámečků, hranovacích pásky a osazeného kování. Tato vlastnost není vadou a nelze jí reklamovat. Dveře ošetřujte pouze běžným saponátem bez desinfekční složky, případně běžným prostředkem určeným na čištění nábytku. Nepoužívejte nepřiměřené množství vody. Hrany dveří je možno v případě nutnosti ošetřit hadříkem mírně napuštěným technickým lihem.

**Montáž protipožárních a bezpečnostních výrobků musí provádět pouze k tomu proškolená a výrobcem certifikovaná osoba firma (seznam certifikovaných a proškolených pracovníků naleznete na [www.solodoor.cz](http://www.solodoor.cz)). Je povinnost provádět kontroly a údržbu provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení v rozsahu a způsobem stanoveným předpisy a zároveň jednou ročně provést seřízení dveřního křídla odbornou firmou.** Jedná se zejména o promazání a dotažení závěsů v zárubni a dveřním křídle, promazání požárního zámků nebo bezpečnostního zámků a dotažení kování. O montáži a kontrole musí být dle vyhlášky č. 246/2001/Sb. vypracován protokol o montáži a kontrole provozuschopnosti požárního uzávěru.

Prodávající poskytuje na své výrobky prodlouženou záruční lhůtu v délce 5 let. Podmínkou této záruky je montáž výrobku odbornou firmou s platným certifikátem od SOLODOOR a.s. pro montáže (viz [www.solodoor.cz](http://www.solodoor.cz) a výše) a jedno seřízení výrobku takovou firmou v průběhu čtvrtého čtvrtletí druhého roku trvání zákonné záruky. O seřízení obdrží kupující od firmy doklad, který při uplatňování 5leté záruční doby musí předložit. Při nesplnění uvedených podmínek platí záruční lhůta pouze dva roky. Záruční lhůta začíná běžet ode dne dodání zboží.

Obr. 1 rozměry otvorů pro bezpečnostní prvky dveří DPB 2

