

slouží k obložení stávající ocelové zárubně a vytvoření jednotného celku dveří a zárubně bez velkých stavebních úprav. Před uvažovanou montáží OOOZ je nutné počítat s tím, že průchozí rozměry ocelové zárubně se namontováním OOOZ zmenší o 15 mm na výšku a 30 mm na šířku. Dveře osazené do OOOZ musí mít zámek se vzdáleností kliky od hrany polodrážky minimálně 55mm, tzn. backset, (standardní zámky Solodoor splňují tuto podmínku, kromě zámků s roztečí 90mm a magnetických zámků Bonaiti). Zárubeň nesmí být použita jako součást protipožárního uzávěru s požadavkem na požární odolnost.

Pro úspěšné osazení je **důležité zkontrolovat stávající ocelovou zárubeň**, zda vyhovuje podmínkám montáže OOOZ

1. Změřit vnitřní rozměry ocelové zárubně RD – šířka, měřená ve třech výškách (nahore, uprostřed a dole) se nesmí lišit o více než 4mm proti údaji v tabulce. Výška, pokud je jiná než standardní (tj. průchod ocelové zárubně 1970mm, nebo 1985 ve falci zárubně) se musí uvést v objednávce, případně lze OOOZ zkrátit na výšku při montáži podříznutím, max však o 20mm.
2. Pro obklad zárubně je nutné mít odstup zdiva od stávající zárubně podle obr.č.1 a to na falcové straně minimálně 65mm a na vnitřní straně minimálně 55mm.
3. Je nutné uvést tloušťku zdi P. Zdivo může být z obou dvou stran utopeno maximálně o 5mm vůči ocelové zárubni: $Z_{max} = 5 + P + 5$

Pokud jsou splněné výše uvedené požadavky je možné obklad ocelové zárubně objednat. Přesto doporučujeme zaměření a montáž provést předem proškolenou a způsobilou osobou od výrobce. Výrobce neuzná jakoukoliv reklamaci a uplatnění náhrad škody vzniklé nevhodným postupem montáže, hrubým zacházením a nevhodnou aplikací. Další případné informace získáte na www.solodoor.cz nebo na tel. 376 503 715

jmenovitý rozměr	rozměr v polodrážce	průchozí rozměr	vnější rozměr zárubně	vnější rozměr zárubně	šířka dveří celková RC	šířka dveří ve falci RF
ČSN	RD (mm)	PR (mm)	VR (mm)	VRD (mm)	(mm)	(mm)
60	630	570	700	750	650	620
70	730	670	800	850	750	720
80	830	770	900	950	850	820
90	930	870	1000	1050	950	920
125	1280	1220	1350	1400	1300	1270
140	1430	1370	1500	1550	1450	1420
145	1480	1420	1550	1600	1500	1470
160	1630	1570	1700	1750	1650	1620
165	1680	1620	1750	1800	1700	1670
výška	výška (mm)	výška (mm)	výška (mm)	výška (mm)	výška (mm)	výška (mm)
197	1985	1955	2015	2040	1985	1970

